

Specifiche tecniche

DISPLAY

Dimensioni schermo 

60,5 cm (23.8")

Risoluzione del display 

2560 x 1440 Pixel

Tipologia HD 

Quad HD

Rapporto d'aspetto nativo 

16:9

Tipo di pannello

IPS

Tipologia di retroilluminazione

LED ad angolo

Touch screen 

No

Luminosità del display (tipica) 

300 cd/m²

Tempo di risposta 

5 ms

Schermo antiriflesso 

Sì

Forma dello schermo

Piatto

Risoluzioni grafiche supportate 

640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440

Rapporto di contrasto 

1000:1

Rapporto di contrasto (dinamico) 

8000000:1

Tempo massimo di refresh

75 Hz

Angolo di visualizzazione (orizzontale) 

178°

Angolo di visualizzazione (verticale) 

178°

Colori del display

16,7 milioni di colori

Dot Pitch 

0,21 x 0,21 mm

Densità di Pixel

123 ppi (punti per pollice)

Range di scansione orizzontale

30 - 115 kHz

Intervallo di scansione verticale

50 - 75 Hz

Dimensioni schermo (cm) ?

60,5 cm

Durezza della superficie

3H

Profondità colore

8 bit

RGB spazio colore

sRGB

Gamma di colori

99%

PRESTAZIONE**Tecnologia flicker-free**

Sì

Segmento HP

Business

DESIGN**Posizionamento di mercato ?**

Business

Colore del prodotto ?

Nero

Supporto staccabile

Sì

Paese di origine ?

Cina

CONNETTIVITÀ**Hub USB integrato ?**

Sì

Numero di porte USB tipo B a monte

1

Quantità di porte downstream di USB Tipo-A

4

HDMI ?

Sì

Quantità porte HDMI ?

1

Versione HDMI

1.4

Quantità DisplayPorts [?](#)

1

versione DisplayPort

1.2

HDCP [?](#)

Sì

ERGONOMIA

Montaggio standard VESA

Sì

Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello [?](#)

100 x 100 mm

Blocco cavo [?](#)

Sì

Regolazione altezza [?](#)

Sì

Regolazione altezza

15 cm

Rotazione

Sì

Angolo di rotazione

-90 - 90°

Girevole

Sì

Angolo di rotazione

-45 - 45°

Inclinazione

-5 - 23°

GESTIONE ENERGETICA

Consumi [?](#)

39 W

Consumi (modalità stand-by) [?](#)

0,5 W

Consumo energetico (max) [?](#)

56 W

Tensione di ingresso AC [?](#)

100 - 240 V

Frequenza di ingresso AC

50 - 60 Hz

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo temperatura di funzionamento [?](#)

5 - 35 °C

Range di umidità di funzionamento

20 - 80%

DIMENSIONI E PESO

Larghezza (con supporto)

539,4 mm

Profondità (con supporto)

75 mm

Altezza (con supporto)

322,6 mm

Peso (con supporto)

5,82 kg

Larghezza (senza supporto)

539,4 mm

Profondità (senza supporto)

47 mm

Altezza(senza supporto)

322,6 mm

DATI SU IMBALLAGGIO

Larghezza imballo

539,4 mm

Profondità imballo

211 mm

Altezza imballo

507 mm

Peso dell'imballo

8,42 kg

SOSTENIBILITÀ

Certificati di sostenibilità

ENERGY STAR

Tecnologie e materiali sostenibili

Basso contenuto di alogeni; l'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; la confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; contiene plastica riciclata potenzialmente destinata agli oceani; 85% di plastica closed-loop derivata da apparecchiature informatiche; almeno il 25% di metallo riciclato

[mostra altri](#)

ALTRE CARATTERISTICHE

Peso

5,82 kg