

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo Sistema multifunzione Monocromatico A3/A4

Tecnologia KYOCERA Laser Monocromatica con piattaforma di sviluppo HyPAS™ per la personalizzazione del sistema

Velocità del motore Fino a 40/21 ppm A4/A3

Risoluzione stampa 600 x 600 dpi, tecnologia multi-bit per una qualità di stampa equivalente a 9.600 dpi x 600 dpi

Tempo di riscaldamento Circa 18 secondi o inferiore

Tempo prima stampa Approx. 4.2 seconds or less

Tempo prima copia Circa 3,6 secondi o inferiore

Dimensioni (L x P x A) Dimensioni (L x P x A): Unità principale: 594 x 696 x 680 mm Dimensioni (L x P x A): Unità principale + cassette carta (opzionali): 594x696x1006 mm

Peso Unità principale: Circa 59.25 kg

Potenza assorbita Stampa: 600 W, Modalità pronto: 100 W, Modalità a riposo: priorità ripristino: 1,0 W

Alimentazione AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Rumorosità (ISO 7779) Rumorosità (sound pressure level ISO 7779/ISO 9296) Stampa 67 dB(A) LpA, Modalità pronto: 43 dB(A) LpA

Certificazioni TÜV/GS, CE, Questi prodotti sono stati realizzati da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001 Compatibilità RoHS

Memoria Standard 2048 MB, 8 GB SSD + standard 320 GB HDD

GESTIONE DELLA CARTA

Cassetti carta e by-pass, formati e peso By-pass multiuso: 100 fogli, 45–256 g/m², A6R–A3 cassette carta universali 2 x 500 fogli, 60–163 g/m², A5R–A3

Massima capacità di alimentazione carta (con opzioni) 4.100 fogli A4

Unità fronte-retro Unità fronte-retro standard supporta i formati A3–A5, 60–163 g/m²

Capacità vassoio di uscita 250 fogli + 50 fogli (separatore lavori) faccia in giù, capacità massima output con opzioni 3.200 fogli

Commento sulla gestione della carta. Tutte le capacità carta indicate sono basate su fogli con spessore massimo 0,11 mm. Usare supporti consigliati da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.

STAMPA

Processore Freescale QorIQ T1024**** (Dual Core) 1.0 GHz

Linguaggio controller PRESCRIBE IIe

Emulazioni PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Font 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL3), 8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più codice a barre bidimensionale PDF-417

Funzioni PDF Direct Print crittografato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3, copia veloce, controlla e mantieni, stampa privata, archiviazione del lavoro e funzionalità della gestione dei lavori

Interfaccia standard USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support), optional Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO slots, for optional internal print server or for optional fax system, Slot for optional SD Card, NFC tag

Sistemi operativi supportati Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.8 o superiore, UNIX, LINUX e altri sistemi operativi a richiesta.

COPIA

Formato originale massimo A3/Ledger

Funzioni di copia digitale Una scansione molte copie, fascicolazione elettronica, funzione 2in1 e 4in1, copia ripetizione immagine, numerazione pagina, modalità copertina, copia a libretto, interruzione copia, sovrapposizione modulo, funzione timbro e funzione salta pagina bianca.

Modalità di esposizione Automatica, manuale: 16 incrementi

Rapporti di ingrandimento/riduzione predefiniti 5R/ 5I

Zoom 25 - 400 % con incrementi dell'1 %

Copia continua 1 - 999

Regolazioni immagine Testo + foto, testo, foto, mappa

SCANSIONE

Tipo di file PDF (alta compressione, crittografato, PDF/A), PDF ricercabile (opzionale), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

Funzioni scansione Colour scan, integrated address book, Active Directory support, encrypted data transfer, multi send (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) at once, Blank page skip

Riconoscimento originale Testo, foto, testo + foto, ottimizzato per OCR

Formato massimo di scansione A3, Banner fino a 1.900 mm con Alimentatore di originali opzionale

Funzionalità Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, scansione WSD

Risoluzione di scansione 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi; 256 greyscales per colour

Velocità di scansione (A4, 300 dpi scansione fronte-retro con DP-7110) b/n 160 immagini al minuto, a colori 160 immagini al minuto

FUNZIONI FAX

Compatibilità ITU-T Super G3

Velocità modem 33,6 kbps

Velocità di scansione 2.0 seconds or less

Velocità di trasmissione Max. 3 secondi (JBIG)

Densità di scansione Normale: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 200 x 400 dpi Ultrafine: 400 x 400 dpi, 600 x 600dpi

Formato originale massimo A3/Ledger, Banner max. 1,600 mm

Metodo di compressione MH, MMR, MR, JBIG

Funzioni fax Internet fax opzionale, network fax, trasmissione ruotata, ricezione ruotata, ricezione fax in fronte-retro, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica remota, accesso duale con secondo Fax System 12

INTERFACCE

Interfaccia standard USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-

T/100BaseTX/1000BaseT, slot per print server opzionale, slot per scheda SD opzionale, slot per Fax System opzionale